

SPEAKMAN®

SE-4300 & SE-4320

GRAVITYFLO® PORTABLE EYEWASH

DESCRIPTION

The SE-4300 portable, gravity operated eyewash is the next best thing to a plumbed eyewash. The 20 gallon capacity provides a run time in excess of the ANSI Z358.1 required 15 minutes and offers the best performing spray. A simple pull of an elastomeric strap activates the unit and provides hands free operation. The integral drain allows flushing fluids to be contained avoiding slip hazards.

The SE-4300 is the industry's only portable eyewash that offers an optional side fitting drench hose. The optional SE-4920 drench hose attaches easily to the side discharge port and provides the ability for spot body flushing.

Includes one bottle of SE-4210 water preservative.

SPECIFICATIONS:

Tank: 20 gallon capacity. High density molded polyethylene

Sprays: Molded plastic

Activator: Elastomeric pull strap

Mounting: Shelf or wall mount (bracket included)

Fill Cap: Plastic fill cap with integral tamper prevention

Side Outlet: Integral 1/2" NHT fitting for attachment of SE-4920 drench hose.

Drain: Integral basin drain with 1/2" NHT fitting

Weight: (shipping weight): 18 lbs., **Filled:** 184 lbs.

Compliance: ANSI Z358.1

Signs: Integral Eyewash Sign

ADDITIONAL MODELS

SE-4320 Gravity-operated eyewash including the side fitting drench hose

SE-4350 Heated gravity fed eyewash provides protection in unheated spaces

Available Accessories

SE-4920 Side fitting drench hose with mounting hardware.

Retrofittable for existing SE-4300 Gravityflo units.

SE-4210 Water preservative
(Case of 4 - 8 oz. bottles).

Treats 5-21 gallons for up to 180 days.

SE-4360 Cart to transport SE-4300 series gravity-fed eyewashes

Unit exceeds the minimum 0.4 gpm for 15 minutes as stated by ANSI



Job Name _____
Location _____
Architect/Engineer _____
Sales Representative _____
Wholesaler _____
Date _____ Model # _____

SPEAKMAN®

SE-4300 & SE-4320

LAVA OJOS PORTÁTIL GRAVITYFLO®

DESCRIPTION

El lavaojos portátil operado por gravedad es lo mejor luego de un lavaojos con tuberías. La capacidad de 20 galones provee un tiempo de uso que excede los 15 minutos requeridos por ANSI Z358.1. Simplemente jalando la correa de elastómero se activa la unidad y se puede operar con las manos libres. El drenaje integral permite que los fluidos se contengan para evitar resbalamientos.

El SE-4300 es el único lavaojos portátil de la industria que ofrece una manguera opcional de lavado. La manguera opcional con número de parte SE-4920 permite poder lavar otras partes del cuerpo. Se incluye una botella de preservante de agua.

ESPECIFICACIONES:

Tanque: Capacidad de 20 galones. Polietileno de alta densidad.

Sprays: Plástico moldeado

Activador: Elastomeric pull strap

Mounting: Correa de elastómero

Montaje: Repisa o pated (Se incluye el bracket)

Tapa de llenado: de plástico con prevención de vibración

Salida Lateral: Fitting NHT integral de 1/2" para adjuntar la manguera

Peso: de despacho 10 lbs; **Lleno:** 184 lbs

Cumplimiento: ANSI Z358.1

Señales: Señal integral de lavaojos

MODELOS ADICIONALES

SE-4320: lavaojos operado por gravedad con la manguera opcional

SE-4350: lavaojos operado por gravedad para espacios no calentados

Accesorios Disponibles

SE-4920 Manguera con piezas para instalación

SE-4210 Preservante de agua. Caja de 4 botellas de 8oz. Trata 5-21 galones por hasta 180 días.

SE-4360 Carrito para transportar las unidades de la serie SE-4300

La unidad excede el mínimo de 0.4 gpm para 15 minutos estipulado por ANSI.



Job Name _____
Location _____
Architect/Engineer _____
Sales Representative _____
Wholesaler _____
Date _____ Model # _____